

FI – Suoritustasoilmoitus nro. KTLU203716082021

Tuotetyyppi: KTLU2037/91, KTLU2037/92
Käyttötarkoitus: Kiinteällä polttoaineella lämmitettävä varaava tulisija EN15250:2007.
Valmistaja: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, 83900 Juuka, Suomi.
Suoritustason pysyvyyden arviointi: Tuotannon sisäinen laadunvalvonta (ISO9001:2015/LRQA Finland).
 Ilmoitettu testilaitos RRF (nro. 1625) suoritti vuonna 2021 tuotteen tyyppitestauksen järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testiraportin RRF- 50 21 5795.

Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso		Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Suojaetäisyys:	takana	150 mm	EN15250:2007
	sivulla	150 mm	EN15250:2007
Polttoaine:		puu	EN15250:2007
CO pitoisuus:		0,10 %	EN15250:2007
Savukaasun keskilämpötila:		197 °C	EN15250:2007
Varauskapasiteetti:		65,9 kWh	EN15250:2007
Lämmönluovutus:	100 %	4,6 h	EN15250:2007
	50 %	19,3 h	EN15250:2007
	25 %	31,4 h	EN15250:2007
Hyötysuhde:		80,0 %	EN15250:2007
Tulisija on liitettävissä jaettuun hormiin:		Kyllä	EN15250:2007

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat yllä ilmoitetun mukaiset.
 Tämä suoritustasoilmoitus on annettu yllä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.



Heikki Vauhkonen, Toimitusjohtaja
 Juuka, 19.3.2025

SE - Prestandadeklaration nr. KTLU203716082021

Produkttyp: KTLU2037/91, KTLU2037/92
Avsedda användning: Eldstäder med långsam värmeavgivning för eldning med fast bränsle EN15250:2007.
Tillverkare: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finland.
Fortlöpande kontroll av produktens prestanda: Intern kvalitetskontroll (ISO9001:2015/LRQA Finland).
 Anmält organ RRF (nr. 1625) har utfört typtestet som beträffar classification enligt system 3 i 2021 och har publicerat följande rapporten RRF- 50 21 5795.

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserad teknisk specifikation
Avstånd till brännbart material:	bakom	150 mm	EN15250:2007
	sida	150 mm	EN15250:2007
Bränsle:		ved	EN15250:2007
CO-utsläp:		0,10 %	EN15250:2007
Rökgastemperatur:		197 °C	EN15250:2007
Energimängd:		65,9 kWh	EN15250:2007
Värmeavgivning:	100 %	4,6 h	EN15250:2007
	50 %	19,3 h	EN15250:2007
	25 %	31,4 h	EN15250:2007
Verkningsgrad:		80,0 %	EN15250:2007
Kan anslutas till skorsten som används av flera eldstäder:		Ja	EN15250:2007

Prestandan för produkten överensstämmer med den prestanda som redovisas i tabellen ovan.
 Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av tillverkaren.



Heikki Vauhkonen, Direktör
 Juuka, 19.3.2025



EN - Declaration of Performance nr. KTLU203716082021

Product type: KTLU2037/91, KTLU2037/92
Intended use: Slow heat release appliance fired by solid fuel EN15250:2007.
Manufacturer: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finland.
Verification of constancy of performance: Internal quality control (ISO9001:2015/LRQA Finland).
 The notified laboratory RRF (nr. 1625) performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 in the year 2021 and issued test report RRF- 50 21 5795.

Declared performance:

Essential Characteristics		Performance		Harmonized technical specification
Distance to combustible materials:	rear	150	mm	EN15250:2007
	sides	150	mm	EN15250:2007
Fuel types:		firewood		EN15250:2007
CO emissions:		0,10	%	EN15250:2007
Flue gas temperature:		197	°C	EN15250:2007
Thermal storage capacity:		65,9	kWh	EN15250:2007
Heat output:	100 %	4,6	h	EN15250:2007
	50 %	19,3	h	EN15250:2007
	25 %	31,4	h	EN15250:2007
Energy efficiency:		80,0	%	EN15250:2007
Connection of multiple fireplaces on shared flue pipe possible:			Yes	EN15250:2007

The performance of the product is in conformity with the above declared performance.
 This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.



Heikki Vauhkonen, Managing Director
 Juuka, 19.3.2025

DE – Leistungserklärung Nr. KTLU203716082021

Produkttyp: KTLU2037/91, KTLU2037/92
Vorgesehener Verwendungszweck: Speicherfeuerstätte für feste Brennstoffe EN15250:2007.
Hersteller: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finnland.
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: Interne Qualitätskontrolle (ISO9001:2015/LRQA Finnland).
 Die notifizierte Stelle RRF (Nr. 1625) hat die Typprüfung nach dem System 3 im Jahr 2021 durchgeführt und folgenden Testreport ausgestellt: RRF- 50 21 5795.

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
Abstand zu brennbaren Bauteilen:	hinten	150	mm	EN15250:2007
	seitlich	150	mm	EN15250:2007
Brennstoff:		Brennholz		EN15250:2007
CO Emissionen:		0,10	%	EN15250:2007
Abgastemperatur:		197	°C	EN15250:2007
Gespeicherte Energie:		65,9	kWh	EN15250:2007
Wärmeabgabe:	100 %	4,6	h	EN15250:2007
	50 %	19,3	h	EN15250:2007
	25 %	31,4	h	EN15250:2007
Wirkungsgrad:		80,0	%	EN15250:2007
Für Mehrfachbelegung auf gemeinsamen Schornstein geeignet:			Ja	EN15250:2007

Die Leistung des Produkts entspricht der oben erklärten Leistung.
 Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.



Heikki Vauhkonen, Geschäftsleiter
 Juuka, 19.3.2025



FR - Déclaration des performances no. KTLU203716082021

Type de produit: KTLU2037/91, KTLU2037/92
Usage prévu: Poêle-cheminée à accumulation de chaleur faisant appel à un combustible EN15250:2007.
Fabricant: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finlande.
Evaluation de la stabilité des performances: Contrôle de qualité interne (ISO9001:2015/LRQA Finlande).
 Le laboratoire d'essais notifié RRF (no. 1625) a effectué la détermination du produit type sur la base d'essais de type système 3 en 2021 et a issu le rapport de test RRF- 50 21 5795.

Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles		Performances		Spécifications techniques harmonisées
Distance aux éléments structurels inflammables:	arrière	150	mm	EN15250:2007
	côtés	150	mm	EN15250:2007
Combustible:		bois		EN15250:2007
Émissions de CO:		0,10	%	EN15250:2007
Température des gaz évacués:		197	°C	EN15250:2007
Energie stockée:		65,9	kWh	EN15250:2007
Restitution thermique:	100 %	4,6	h	EN15250:2007
	50 %	19,3	h	EN15250:2007
	25 %	31,4	h	EN15250:2007
Rendement:		80,0	%	EN15250:2007
Raccordement possible à une cheminée s'utilisant pour plusieurs appareils de chauffage:		Oui		EN15250:2007

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées indiquées en haut.
 La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.



Heikki Vauhkonen, Directeur Général
 Juuka, 19.3.2025

NL - Prestatieverklaring nr. KTLU203716082021

Producttype: KTLU2037/91, KTLU2037/92
Beoogd gebruik: Accumulerende toestelle gestookt met vaste brandstof EN15250:2007.
Fabrikant: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finland.
Verificatie van de prestatiebestendigheid: Interne kwaliteitscontrole (ISO9001:2015/LRQA Finland).
 De genotificeerde testlaboratorium RRF (nr. 1625) heeft de typetest uitgevoerd op basis van testen uitgevoerd volgens systeem 3 in 2021 met testverslag RRF- 50 21 5795 als resultaat.

Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken		Prestaties		Geharmoniseerde technische specificatie
Afstand tot brandbare constructiedelen:	achterkant	150	mm	EN15250:2007
	zijkant		150 mm	EN15250:2007
Brandstof:			hout	EN15250:2007
CO-emissies:			0,10 %	EN15250:2007
Rookgastemperatuur:			197 °C	EN15250:2007
Hoeveelheid energie:			65,9 kWh	EN15250:2007
Warmteafgifte:	100 %	4,6	h	EN15250:2007
	50 %	19,3	h	EN15250:2007
	25 %	31,4	h	EN15250:2007
Rendement:		80,0	%	EN15250:2007
Kan worden aangesloten op een door meerdere verwarmingstoestellen gebruikt rookkanaal:			Ja	EN15250:2007

De prestaties van het product voldoen aan de hierboven vermelde prestatieverklaringen.
 Deze prestatieverklaring is verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.



Heikki Vauhkonen, Directeur
 Juuka, 19.3.2025



IT - Dichiarazione di prestazione nro. KTLU203716082021

Prodotto - tipo: KTLU2037/91, KTLU2037/92
Uso previsto: Apparecchi domestici a lento rilascio di calore alimentati a combustibili EN15250:2007.
Fabbricante: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finlandia.
Verificazione della costanza della prestazione: Controllo di qualità interno (ISO9001:2015/LRQA Finlandia).
 L'organismo notificato RRF (nro. 1625) ha effettuato le prove di tipo secondo il sistema 3 nel 2021 e ha rilasciato la seguente rapporto di prova: RRF- 50 21 5795.

Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione		Documento di riferimento
Distanza dei materiali infiammabili:	retro	150 mm	EN15250:2007
	lato	150 mm	EN15250:2007
Combustibile:	legna		EN15250:2007
Emissioni CO:	0,10 %		EN15250:2007
Temperatura dei gas in uscita:	197 °C		EN15250:2007
Energia accumulata:	65,9 kWh		EN15250:2007
Rilascio del calore:	100%	4,6 h	EN15250:2007
	50%	19,3 h	EN15250:2007
	25%	31,4 h	EN15250:2007
Rendimento:	80,0 %		EN15250:2007
Adatta per essere collegata a una canna fumaria utilizzata da vari apparecchi di riscaldamento:	Si		EN15250:2007

La prestazione del prodotto conforme alla prestazione dichiarata sopra.
 Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.



Heikki Vauhkonen, Direttore
 Juuka, 19.3.2025

ET - Toimivusdeklaratsioon nr. KTLU203716082021

Tootetüüp: KTLU2037/91, KTLU2037/92
Ettenähtud kasutusotstarve: Tahke kütusega köetav soojustsalvestav küttekolle EN15250:2007.
Tootja: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Soome.
Toimivuse püsivuse kontrollimise süsteem: Sisemine kvaliteedikontroll (ISO9001:2015/LRQA Soome).
 Teavitatud asutus RRF (nr. 1625) on juhatanud tüübihindamine pärast süsteemi 3 aastal 2021 a on välja andnud järgmise testraporti RRF- 50 21 5795.

Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus		Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Kaugus põlevast materjalist konstruktsioonidest:	taga	150 mm	EN15250:2007
	kõrval	150 mm	EN15250:2007
Kütus:	puu		EN15250:2007
Põlemissaaduste CO sisaldus:	0,10 %		EN15250:2007
Väljuva gaasi temperatuur:	197 °C		EN15250:2007
Salvestatud energiahulk:	65,9 kWh		EN15250:2007
Soojuse eraldumine:	100%	4,6 h	EN15250:2007
	50%	19,3 h	EN15250:2007
	25%	31,4 h	EN15250:2007
Kasutegur:	80,0 %		EN15250:2007
Sobib ühendamiseks mitme küttekolde poolt kasutatava korstnalõõriga:	Ja		EN15250:2007

Toote toimivus on kooskõlas ülalosalutatud deklareeritud toimivusega.
 Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.



Heikki Vauhkonen, Tegevdirektor
 Juuka, 19.3.2025



LT - Eksploatacinų savybių deklaracija nr. KTLU203716082021

Produkto tipas: KTLU2037/91, KTLU2037/92
Paskirtis: Lėtai šilumą išskiriantys kietuoju kuru kūrenami buitiniai šildytuvai EN15250:2007.
Gamintojas: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Suomija.
Nuolatinis eksploatacinų savybių sertifikavimas: Vidaus kokybės kontrolės (ISO9001:2015/LRQA Suomija).
 Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga RRF (nr. 1625) atliko testą pagal sistemą 3 metais 2021 ir išdavė sertifikatą RRF- 50 21 5795.

Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Svarbiausios charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Atstumas iki degių medžiagų:	nuo galinės sienelės iš šono	150 mm 150 mm
Kuro rūšis:	malkos	EN15250:2007
Emisija CO:	0,10	% EN15250:2007
Išmetamų dujų į dūmtraukį temperatūra:	197	°C EN15250:2007
Kaupiamoji energija:	65,9	kWh EN15250:2007
Šildymo galingumas:	100 %	4,6 h EN15250:2007
	50 %	19,3 h EN15250:2007
	25 %	31,4 h EN15250:2007
Naudingumo koeficientas:	80,0	% EN15250:2007
Keletos krosnių pajungimas į vieną dūmtraukį-galimas:		Taip EN15250:2007

Produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes.
 Ši eksploatacinų savybių deklaracija išduota tik nurodyto gamintojo atsakomybe.



Heikki Vauhkonen, Generalinis Direktorius
 Juuka, 19.3.2025

LV – Veiktspējas deklarācija nr. KTLU203716082021

Produkta veids: KTLU2037/91, KTLU2037/92
Lietošanas veids: Cietā kurināmā sildiekārtas ar lēnu siltumatdevi EN15250:2007.
Ražotājs: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Somija.
Veiktspējas snieguma pārbaude: Iekšēja kvalitātes pārbaude (ISO9001:2015/LRQA Somija).
 Paziņotā (notificētā) institūcija RRF (nr. 1625) veica produkta tipa noteikšanu balstoties uz produkta 3. sistēmas tipa testiem 2021 gadā un tika izdots testēšanas pārskats RRF- 50 21 5795.

Tehniskie rādītāji:

Galvenie veiktspējas rādītāji	Veiktspēja	Kopējā tehniskā specifikācija
Attālums līdz degošiem materiāliem:	no aizmugures no sāniem	150 mm 150 mm
Kurināmā veidi:	malkas pagales	EN15250:2007
CO emisija:	0,10	% EN15250:2007
Izplūdes gāzu temperatūra:	197	°C EN15250:2007
Energoietilpība:	65,9	kWh EN15250:2007
Siltuma jauda:	100 %	4,6 h EN15250:2007
	50 %	19,3 h EN15250:2007
	25 %	31,4 h EN15250:2007
Lietderības koeficients:	80,0	% EN15250:2007
Ir iespēja pievienot vairākus kamīnus pie viena dūmvada:		Jā EN15250:2007

Produkta veiktspēja atbilst augstāk minētajiem rādītājiem.
 Par šīs veiktspējas deklarācijas izsniegšanu pilnībā atbild ražotājs.



Heikki Vauhkonen, Ģenerāldirektors
 Juuka, 19.3.2025



SI - Izjava o zmogljivosti nr. KTLU203716082021

Tip proizvoda: KTLU2037/91, KTLU2037/92
Predvidena uporaba: Naprave na trdna goriva, ki počasi oddajajo toploto EN15250:2007.
Proizvajalec: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finska.
Potrđilo o nespremenljivosti lastnosti proizvoda: Notranji nadzor kakovosti (ISO9001:2015/LRQA Finska).
 Pooblaščen laboratorij RRF (nr. 1625) je na podlagi preizkušanja tipa po sistemu 3 v letu 2021 izvedel in izdal potrđilo o preizkusu RRF- 50 21 5795.

Izjava učinkovitosti

Bistvene značilnosti		Učinkovitost		Usklajena tehnična specifikacija
Odmik od vnetljivih materialov:	zadaj	150	mm	EN15250:2007
	ob straneh	150	mm	EN15250:2007
Vrsta goriva:		les		EN15250:2007
Emisija CO:		0,10	%	EN15250:2007
Temperatura plinov:		197	°C	EN15250:2007
Akumulirana toplota:		65,9	kWh	EN15250:2007
Oddana toplotna moč:	100 %	4,6	h	EN15250:2007
	50 %	19,3	h	EN15250:2007
	25 %	31,4	h	EN15250:2007
Izkoristek:		80,0	%	EN15250:2007
Možen priklop več kaminov na skupno dimno cev:			Da	EN15250:2007

Delovanje izdelka je v skladu z zgoraj navedenimi lastnostmi.
 Izjava o zmogljivosti je izdana na odgovornost proizvajalca.



Heikki Vauhkonen, Managing Director
 Juuka, 19.3.2025

SK - Deklarácia výkonu nr. KTLU203716082021

Typ produktu: KTLU2037/91, KTLU2037/92
Použitie: Spotrebiče pomaly uvoľňujúce teplo spaľujúce tuhé palivo EN15250:2007.
Výrobca: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finsko.
Overenie stálosti vlastností: Interná kontrola kvality (ISO9001:2015/LRQA Finsko).
 Notifikované laboratórium RRF (nr. 1625) vykonalo určenie typu výrobku na základe skúšky typu podľa systému 3 v roku 2021 a vydalo skúšobnú správu RRF- 50 21 5795.

Deklarované vlastnosti:

Základné vlastnosti		Výkon		Harmonizovaná technická špecifikácia
Vzdialenosť od horľavých povrchov:	vzadu	150	mm	EN15250:2007
	z boku	150	mm	EN15250:2007
Typy paliva:		drevo		EN15250:2007
CO emisie:		0,10	%	EN15250:2007
Teplota spalín na výstupe:		197	°C	EN15250:2007
Akumulovaná energia:		65,9	kWh	EN15250:2007
Dĺžka tepelného výkonu:	100 %	4,6	h	EN15250:2007
	50 %	19,3	h	EN15250:2007
	25 %	31,4	h	EN15250:2007
Účinnosť:		80,0	%	EN15250:2007
Možnosť pripojenia viacerých spotrebičov na komínové teleso:			Áno	EN15250:2007

Vlastnosti produktu sú v súlade s vyššie uvedenými vlastnosťami.
 Toto vyhlásenie o vlastnostiach je vydané s výhradnou zodpovednosťou výrobcu.



Heikki Vauhkonen, Generálny Riaditeľ
 Juuka, 19.3.2025



CZ - Prohlášení o vlastnostech nr. KTLU203716082021

Typ produktu: KTLU2037/91, KTLU2037/92
Použití: Akumulační kamna na pevná paliva EN15250:2007.
Výrobce: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finsko.
Ověření stálosti vlastností: Vnitřní kontrola kvality (ISO9001:2015/LRQA Finsko).
 Uvedená laboratoř RRF (nr. 1625) provedla stanovení typu výrobku na základě zkoušky typu podle systému 3 v roce 2021 a vydala zkušební protokol RRF- 50 21 5795.

Deklarovaný výkon:

Základní charakteristika	Výkon	Jednotná technická specifikace
Vzdálenost od hořlavých materiálů:	vzadu ze strany	150 mm 150 mm
Typ paliva:	dřevo	EN15250:2007
Emise CO:	0,10	% EN15250:2007
Max. teplota spalin:	197	°C EN15250:2007
Tepelná kapacita:	65,9	kWh EN15250:2007
Odvod tepla:	100 % 50 % 25 %	4,6 h 19,3 h 31,4 h EN15250:2007 EN15250:2007 EN15250:2007
Energetická účinnost:	80,0	% EN15250:2007
Možnost připojení více kamen na společný komín:	Ano	EN15250:2007

Výkon produktu je v souladu s výše uvedeným prohlášením.
 Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.



Heikki Vauhkonen, Generální Ředitel
 Juuka, 19.3.2025

PL - Deklaracja właściwości nr. KTLU203716082021

Typ produktu: KTLU2037/91, KTLU2037/92
Przeznaczenie: Piec akumulacyjny na paliwo stałe EN15250:2007.
Producent: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finlandia.
Weryfikacja właściwości użytkowych: Wewnętrzna kontrola jakości (ISO9001:2015/LRQA Finlandia).
 Notyfikowane laboratorium RRF (nr. 1625) przeprowadziło określone badania produktu na podstawie badań zgodnie z systemem 3 w roku 2021, oraz wydało następujący raport testu RRF- 50 21 5795.

Deklarowana wydajność:

Cechy zasadnicze	Wydajność	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Odległości od materiałów palnych:	tył bok	150 mm 150 mm
Paliwo:	drewno	EN15250:2007
Emisja CO:	0,10	% EN15250:2007
Temperatura spalin:	197	°C EN15250:2007
Zakumulowana energia:	65,9	kWh EN15250:2007
Emisja ciepła:	100 % 50 % 25 %	4,6 h 19,3 h 31,4 h EN15250:2007 EN15250:2007 EN15250:2007
Współczynnik sprawności:	80,0	% EN15250:2007
Nadaje się do podłączenia do komina wspólnego dla kilku czynnych urządzeń grzewczych:	Tak	EN15250:2007

Wydajność produktu jest zgodna z deklarowanymi właściwościami danego produktu.
 Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.



Heikki Vauhkonen, Dyrektor Zarządzający
 Juuka, 19.3.2025

